

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Un piso de porcelanato pide muy poco. Nunca necesita sellador, cera ni pulido. Lo que necesita es que la arenilla no llegue al esmalte y el limpiador correcto en el balde. Esta guía es la rutina completa.

EN ESTA PÁGINA

La rutina

Lo que sí y lo que no

Cuidado de la junta

Por tipo de piso

Preguntas, respondidas

LA RUTINA

CADA SEMANA

Barra o aspire primero, después pase el trapeador húmedo con agua tibia. Agregue un limpiador neutro para pisos cuando el piso necesita más que quitar el polvo. La arenilla es lo que opaca el esmalte, y la escoba la retira.

DERRAMES

Límpielos en cuanto los vea, cruzando la línea de junta en vez de seguirla a lo largo. Sobre un esmalte de Clase 4 o Clase 5 ese es todo el trabajo.

CADA POCOS MESES

Lave con un limpiador neutro y enjuague. Revise las líneas de junta, y vuelva a sellar la junta de cemento cuando el agua se absorbe en vez de formar gotas.

LO QUE SÍ Y LO QUE NO

SÍ

Ponga tapetes en cada puerta exterior.
Atrapan la arena que raya.

NO

No use jabones con aceite ni cera. Forman una película sobre el esmalte y retienen la suciedad.

SÍ

Use un limpiador de pH neutro hecho para porcelanato.

NO

No use ácidos fuertes ni cloro sobre juntas de color. Le quitan el color.

SÍ

Ponga fieltros bajo las patas de los muebles.

NO

No arrastre electrodomésticos por el piso.
Muévalos sobre una tabla de protección.

SÍ

Enjuague después de lavar para que no quede película de limpiador.

NO

No use lana de acero ni polvos abrasivos.
Rayan el esmalte.

CUIDADO DE LA JUNTA

La mayor parte de la rutina protege la junta, no la pieza. La junta de cemento es porosa, así que recibe las manchas que el esmalte suelta. Límpiela con un limpiador alcalino para juntas y un cepillo de nailon duro. Séllela después de la instalación, y otra vez cuando el

agua se absorbe en vez de formar gotas. La junta epóxica evita el sellado y cuesta más al principio.

POR TIPO DE PISO

PORCELANATO MATE	La rutina estándar de arriba. Nada más.
PORCELANATO PULIDO	La misma rutina. Seque con microfibra para que el brillo quede sin rayas.
PIEZA TEXTURADA Y DE EXTERIOR	Un cepillo más duro llega dentro de la textura. Lave los patios con manguera en vez de trapeador.
VINILO Y LAMINADO	Solo barra y pase el trapeador húmedo. Nada de vapor, y aún menos agua en el laminado.

PREGUNTAS, RESPONDIDAS

¿Cuál es el mejor limpiador para el porcelanato? Un limpiador de pH neutro hecho para porcelanato, diluido como indica su etiqueta. El agua tibia sola basta la mayoría de las semanas.
¿Puedo usar una mopa de vapor? Sobre porcelanato esmaltado, sí. Mantenga el vapor constante fuera de las líneas de junta, y nunca la use sobre vinilo ni laminado.

¿Por qué mi piso oscuro muestra rayas?

Las rayas son residuo de limpiador o agua dura, no daño. Use menos limpiador, enjuague y seque los pisos pulidos con microfibra.

¿Cada cuánto se debe sellar la junta?

Pruébalo. Deje caer agua sobre una junta. Si se absorbe en vez de formar gotas, selle de nuevo. En ambientes de mucho uso eso ocurre alrededor de una vez al año.

¿El porcelanato necesita cera o pulido?

Nunca. El brillo va cocido en el esmalte. La cera forma una película que lo opaca, retiene la suciedad y cuesta trabajo real quitarla.

REVISE CUALQUIER PISO CON ESTA GUÍA

Cada página de producto de PORCEMALL muestra sus clasificaciones en los datos rápidos y en la tabla de datos técnicos. Abra una página de producto y compárela con esta guía.

954 278 8022 • infousa@porcemall.com

CONTACTO

954 278 8022

infousa@porcemall.com

Lunes a viernes, 8:30 am a 5:00 pm

OFICINA PRINCIPAL

3101 SW 13th Drive

Deerfield Beach, FL 33442

SUCURSAL ORLANDO

7530 Currency Dr

Orlando, FL 32809

407 730 9074

© 2026 PORCEMALL. Todos los derechos reservados.